

SEN PLUS

TEKNISK DATA

Rev. 171011

Switchgear AB
AEG Ställverk

LV Switchboard

Utdragbara (W) och borttagbara (R) funktionsenheter. Lcw 80 kA

Standard	SS-EN 61 439-1 SS-EN 61 439-2	
Märkdriftspänning (V)	Ue 690VAC/600VDC	
Märkfrekvens (Hz)	50/60	
Huvudsamlinsskenor	Märkström till (A) Märkstötström till (kA) Märkkorttidsström till (kA)	Märkström le 7800A 220kA 100kA
Vertikala nedledarskenor	Märkström till (A) Märkstötström till (kA) Märkkorttidsström 1 s till (kA) Märkkorttidsström 0,5 s till (kA)	Vertikala nedledare 850-1900A 220kA 100kA 120kA
Vertikala hjälpskenor	Märkspänning (V) Märkström (A)	400 60
Isolationsspänning	Ui 1000 V, U imp 8 kV	
Kortslutningshållfasthet	Icw 100 kA Ipk 220 kA	
Ljusbågsprov	IEC 1641, SEK 405 (IEC TR.61641:2014)	
Jordbävningsprov	Ja - SP i Borås	
Mekanisk kapsling (stängda dörrar)	IP 30-54, Form 2a-4b	
Stativ	Aluzink	
Fronter/gavlar	Målade	
Dimensioner	Höjd (mm) Bredd (mm) Djup (mm)	2200 800-1200 600, 800