

LV Motor Control Center

Standard	SS-EN 61 439-1 SS-EN 61 439-2
Märkdriftspänning (V)	690 vs eller 660 Is
Märkfrekvens (Hz)	40...60
Huvudsamlinsskenor	Märkström till (A) 4400 ¹ Märkstötström till (kA) 176 Märkkorttidsström till (kA) 80
Vertikala nedledarskenor	Märkström till (A) 1200 ² Märkstötström till (kA) 176 Märkkorttidsström 1 s till (kA) 70 Märkkorttidsström 0,5 s till (kA) 80
Vertikala hjälpskenor	Märkspänning (V) 380 Märkström (A) 60
Isolationsspänning	Ui 1000 V, U imp 8 kV
Kortslutningshållfasthet	Icw 100 kA Ipk 220 kA
Ljusbågsprov	IEC 1641, SEK 405 (IEC TR.61641:2014)
Jordbävningsprov	Ja - SP i Borås
Mekanisk kapsling (stängda dörrar)	IP 20-41 ³ , Form 2a-4b
Stativ	Aluzink
Fronter/gavlar	Målade
	Höjd (mm) 2200 Bredd (mm) 750-1200 Djup (mm) 600, 650, 800
	Djup duplex (mm) 1000

¹ Standard (5000 A på förfrågan).

² Med samlingsskenor i läge 12 är dubbla märkströmmen möjlig.

³ Standard (med reducerade märkströmmar kan upp till IP54 erhållas).